

## Raumklimasensor Standard für KNX System 70



| Spezifikation                                                                                                      | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend                | 2004 70     | 1/5 | 149,00             | 06 | 4010337130338 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 2004 72     | 1/5 | 149,00             | 06 | 4010337130345 |
|  Anthrazit (lackiert)           | 2004 73     | 1/5 | 151,98             | 06 | 4010337130352 |
|  Schwarz matt (lackiert)        | 2004 74     | 1/5 | 154,96             | 06 | 4010337130369 |
|  Grau matt (lackiert)           | 2004 76     | 1/5 | 154,96             | 06 | 4010337130376 |

Bediengerät (Nebenstelle) für Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.- Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler.- Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.- Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige  
Bediengerät (Nebenstelle) für Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.- Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler.- Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.- Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige

### Merkmale

- Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler.
- Raumtemperaturnebenstelle für einen Heizungsaktor mit Regler.
- Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenkttemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Boost-Funktion, Heiz-/Kühlbetrieb
- Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb.
- Integrierter Temperaturfühler.

## Bedienfunktionen

- Sollwertverstellung.
- Betriebsmoduswechsel.
- Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt.
- Ein-/Ausschaltfunktion.
- Boost-Funktion.
- Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft.

## Reglernebenstelle

- Ansteuerung von Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.
- Änderung des Betriebsmodus des Raumtemperaturreglers.
- Anpassung der Solltemperatur des Raumtemperaturreglers.

---

## Technische Daten

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| KNX Medium:                | TP256                        |
| Stromaufnahme KNX:         | 8 bis 14 mA                  |
| Anschluss KNX:             | Anschluss- und Abzweigklemme |
| Schutzklasse:              | III                          |
| Einbautiefe:               | 19 mm                        |
| Umgebungstemperatur:       | -5 °C bis +45 °C             |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 5 bis 95 % (keine Betauung)  |

---

## Hinweise

- KNX Data Secure kompatibel.
- Updatefähig.
- Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

---

## Lieferumfang

- Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
-