© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Raumklimasensor Standard für KNX System 70**




| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Reinweiß glänzend | 2004 70 | 1/5 | 149,00 | 06 | 4010337130338 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 2004 72 | 1/5 | 149,00 | 06 | 4010337130345 |
|  Anthrazit (lackiert) | 2004 73 | 1/5 | 151,98 | 06 | 4010337130352 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 2004 74 | 1/5 | 154,96 | 06 | 4010337130369 |
|  Grau matt (lackiert) | 2004 76 | 1/5 | 154,96 | 06 | 4010337130376 |

Bediengerät (Nebenstelle) für Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.- Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler.- Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.- Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige

**Merkmale**

- Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler.
- Raumtemperaturnebenstelle für einen Heizungsaktor mit Regler.
- Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Boost-Funktion, Heiz-/Kühlbetrieb
- Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb.
- Integrierter Temperaturfühler.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



Bedienfunktionen

- Sollwertverstellung.
- Betriebsmoduswechsel.
- Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt.
- Ein-/Ausschaltfunktion.
- Boost-Funktion.
- Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft.

Reglernebenstelle

- Ansteuerung von Heizungsaktoren für KNX  mit integriertem Regler.
- Änderung des Betriebsmodus des Raumtemperaturreglers.
- Anpassung der Solltemperatur des Raumtemperaturreglers.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| KNX Medium: | TP256 |
| Stromaufnahme KNX: | 8 bis 14 mA |
| Anschluss KNX: | Anschluss- und Abzweigklemme |
| Schutzklasse: | III |
| Einbautiefe: | 19 mm |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 5 bis 95 % (keine Betauung) |

---

**Hinweise**

- KNX Data Secure kompatibel.
- Updatefähig.
- Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

---

**Lieferumfang**

- Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

---