© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Einsatz Antennensteckdose (UD2415ST)**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0042 00 | 1/5 | 35,52 | 01 | 4010337042006 |

**Merkmale**

- 2-fache Durchgangsdose in Stecktechnik.
- IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2.
- IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT).
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang und bidirektionale Zirkulation zwischen Eingang und Ausgang mit Überbrückung der Gleichspannung.
- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
- Erfüllt Schirmungsklasse A.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| TV Frequenzband | |
| - Frequenzbereich: | 5 bis 862 MHz |
| - Entkopplung: | > 40 dB |
| - Durchgangsdämpfung: | 1,2 dB |
| - Dämpfung: R/TV-Stecker: | 13 dB |
| SAT-Frequenzband | |
| - Frequenzbereich: | 950 bis 2400 MHz |
| - Entkopplung: | > 35 dB |
| - Durchgangsdämpfung: | 2 dB |
| - Dämpfung: SAT-Stecker: | 14 dB |
| Einbautiefe: | 27 mm |

**Hinweise**

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

- Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
- Nur für Schraubbefestigung.

---