© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**IP-Schnittstelle für KNX**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  REG | 2168 00 | 1 | 271,30 | 26 | 4010337084457 |

**Merkmale**

- Zur Ankopplung eines PCs an den KNX Bus um KNX Komponenten zu adressieren, programmieren oder diagnostizieren.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| KNX Medium: | KNXnet/IP u. TP1-256 |
| Nennspannung: | DC 24 bis 30 V |
| IP-Kommunikation: | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Unterstützte Protokolle: | ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management) |
| Anschlüsse | |
| - IP: | 2 x Buchsen RJ45 |
| - KNX: | Anschluss- und Abzweigklemme |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +45 °C |

**Hinweise**

- Versorgung über externe DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang der Gira Spannungsversorgungen für KNX.

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Teilungseinheiten (TE): | 2 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26.