© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Cremeweiß glänzend | 4414 01 | 1/5 | 20,17 | 01 | 4010337094388 |
|  Reinweiß glänzend | 4414 03 | 1/5 | 20,17 | 01 | 4010337094401 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4414 27 | 1/5 | 20,17 | 01 | 4010337094425 |
|  Anthrazit | 4414 28 | 1/5 | 21,50 | 11 | 4010337094432 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 4414 26 | 1/5 | 26,45 | 11 | 4010337094418 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4414 005 | 1/5 | 26,45 | 11 | 4010337094371 |
|  Grau matt (lackiert) | 4414 015 | 1/5 | 26,45 | 11 | 4010337094395 |
|  Edelstahl | 4414 600 | 1/5 | 36,18 | 11 | 4010337094463 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Merkmale**

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Leitergut | |
| - starr und flexibel: | |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |

---

**Hinweise**

- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Gira Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---