© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Amplificador de vídeo



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	1222 00	1		4010337886105

Características

- El amplificador de vídeo sirve para la prolongación de alcance en las instalaciones de intercomunicación Gira con función de vídeo.
- Aumenta el nivel de la señal de vídeo entrante hasta el máximo nivel de bus permitido y lo emite en la salida. De este modo se compensa la atenuación del cable desde la fuente de la señal de vídeo hasta la entrada del amplificador de vídeo.

Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje

- en superficie (en una caja de derivación convencional).
- Empotrable (en una caja de mecanismo).
- Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado)

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:	26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones	
- Bus de 2 hilos IN:	2 bornes de tornillo
- Bus de 2 hilos OUT:	2 bornes de tornillo
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Dimensiones	
- Amplificador de vídeo:	An 36 × Al 52 × P 27 mm

Notes

- Con el amplificador de vídeo se puede ampliar la máxima longitud del cable entre el intercomunicador exterior e interior de 100 a 300 m.
- Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el amplificador de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

En la entrega

- El adaptador carril DIN se incluye en la entrega.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.