


Acoplador de bus de pulsador montaje en superficie protegido del agua de 1 elementos, con mando de 2 puntos para KNX



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|--|---------|----|----|---------------|
|  gris | 5161 30 | 1 | 06 | 4010337500087 |

El acoplador de bus de pulsador es la interfaz entre el sistema KNX y el usuario.

Características

Función de tecla

- Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
- Función de conmutación: Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
- Función de regulación: Comando parametrizable al pulsar las teclas (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro o más oscuro, conmutación más claro, conmutación más oscuro, ninguna reacción).
- Función de persiana: Comando parametrizable al pulsar las teclas (arriba, abajo, ninguna reacción).
- Función de transmisor de valores de 1 byte: funcionamiento configurable.
- Funcionamiento de mecanismo auxiliar de escenarios: funcionamiento configurable (con o sin función de almacenamiento al pulsar la tecla de forma prolongada).
- Con el mando de 1 punto (tecla basculante en posición inclinada), la tecla basculante solo se puede controlar por un solo lado (abajo).
- Acoplador de bus de pulsador en el sistema de montaje en superficie protegido del agua (IP44).

Datos técnicos

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Medio KNX: | TP256 |
| Conexión KNX: | Borne de conexión y de derivación |
| Grado de protección: | IP44 |
| Clase de protección: | III |
| Temperatura ambiente: | de -25 °C a +55 °C |
| Humedad relativa del aire: | del 5 al 93 %, (sin condensación) |

En la entrega

- El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
