


## Acoplador de bus de pulsador montaje en superficie protegido del agua de 2 elementos, con mando de 2 puntos para KNX



| Especificación   | Ref.    | UE | SP | EAN           |
|--|---------|----|----|---------------|
|  gris | 5162 30 | 1  |    | 4010337500094 |

El acoplador de bus de pulsador es la interfaz entre el sistema KNX y el usuario.

### Características

#### Función de tecla

- Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
- Función de conmutación: Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
- Función de regulación: Comando parametrizable al pulsar las teclas (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro o más oscuro, conmutación más claro, conmutación más oscuro, ninguna reacción).
- Función de persiana: Comando parametrizable al pulsar las teclas (arriba, abajo, ninguna reacción).
- Función de transmisor de valores de 1 byte: funcionamiento configurable.
- Funcionamiento de mecanismo auxiliar de escenarios: funcionamiento configurable (con o sin función de almacenamiento al pulsar la tecla de forma prolongada).
- Con el mando de 2 puntos (tecla basculante recta), la tecla basculante se puede controlar por los ambos lados (p. ej. arriba/abajo).
- Acoplador de bus de pulsador en el sistema de montaje en superficie protegido del agua (IP44).
- Los conceptos de control de la función de teclas basculantes o de teclas son ajustables.

#### Función de tecla basculante

- Conmutación, regulación y persiana.
- El comando para la activación de las teclas basculantes arriba y abajo es parametrizable (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
- El comando para la activación de las teclas basculantes arriba y abajo es parametrizable (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro, conmutación más claro, conmutación más oscuro, ninguna reacción).
- Comando parametrizable con la activación de la tecla basculante (tecla basculante arriba: Arriba / tecla basculante abajo: Abajo, tecla basculante arriba: Abajo / tecla basculante abajo: Arriba).

### Datos técnicos

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Medio KNX:    | TP256                             |
| Conexión KNX: | Borne de conexión y de derivación |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Grado de protección:       | IP44                              |
| Clase de protección:       | III                               |
| Temperatura ambiente:      | de -25 °C a +55 °C                |
| Humedad relativa del aire: | del 5 al 93 %, (sin condensación) |

---

## En la entrega

- El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

---