© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos System 3000



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5409 00	1/5		4010337048329

Características

- Manejo de dispositivos auxiliares de mecanismos con entrada de dispositivo auxiliar de System 3000.
- Funcionamiento con módulo de superficie de mando adecuado de System 3000.
- Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando RF Multi de 1 / 2 elementos para KNX

- Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
- Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
- Registro de temperatura.
- El dispositivo auxiliar de 3 hilos funciona como alimentación eléctrica del módulo de superficie de mando RF Multi de 1 o de 2 elementos para KNX.

Datos técnicos

Tensión nominal:	230V CA, 50/60Hz
Stand by - depende del módulo de superficie:	0,1 a 0,5 W
Longitud del cable hasta el mecanismo principal:	máx. 100 m
Profundidad de instalación:	24 mm
Montaje:	en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:	de -20 °C a +45 °C

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Notes

- Puede funcionar como transmisor alimentado por la red en combinación con los módulos de mando de superficie RF Multi para KNX y los módulos de mando de superficie eNet.
