© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module coupleur de bus pour KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	0570 00	1/5	120,75	06	4010337570004

Caractéristiques

- Le coupleur de bus représente l’interface entre le bus et le module d’application pour KNX, par exemple un écran d’information, une interface de données RS232 ou un détecteur de mouvement.
- Le couplage de bus peut recevoir, envoyer et évaluer des télégrammes.
- Le couplage de bus contient les adresses, le programme système et également des programmes spécifiques à l'utilisateur.
- Libération de la programmation de l'adresse physique par actionnement de la touche de programmation.
- Affichage d'état par LED de programmation rouge.

Caractéristiques techniques

KNX moyen:	TP256
Raccordement KNX:	Borne de raccordement et de dérivation
Profondeur de montage:	23 mm
Température ambiante:	-5°C à +45°C

Indications

- Convient uniquement pour boîtier avec fixation par vis.

Etendue de la livraison

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
