© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Actionneur analogique 4x pour KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	1022 00	-	-	-	4010337010708

Caractéristiques

- L'actionneur analogique 4x rail DIN avec couplage de bus intégré convertit les télégrammes KNX (1 octet et 2 octets) en signaux de sortie analogiques.
- Ces signaux de sortie analogiques permettent aux actionneurs de la technique de chauffage, de climatisation et de ventilation d'adapter leurs grandeurs de sortie sur base d'informations de bus et de participer aux processus de régulation.
- Sorties de tension avec surveillance des courts-circuits.
- L'état de la sortie est signalé par la LED d'état.
- Les grandeurs de sortie peuvent être forcées.
- Les sorties non nécessaires peuvent être désactivées.
- Les quatre sorties sont paramétrées par le logiciel comme signaux de tension ou de courant.

Caractéristiques techniques

KNX moyen:	TP256
Nombre de sorties:	4
Tension nominale:	AC 24 V
Raccordements	
- KNX:	Borne de raccordement et de dérivation
- Alimentation en tension:	Bornes à vis
- Sorties:	Bornes à vis
Signaux de courant à la sortie	
- 0 à 20 mA:	Charge ≤ 500 Ω
- 4 à 20 mA:	Charge ≤ 500 Ω
Signaux de tension à la sortie	
- 0 à 1 V:	Charge ≥ 1 kΩ
- 0 à 10 V:	Charge ≥ 1 kΩ
section de raccordement:	4 mm² max.
Température ambiante:	-5°C à +45°C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Indications

- Dans la limite des stocks disponibles.

Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM):	4
