© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Caméra couleur pour station de porte TX_44**




| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc | 1265 66 | 1 | 827,36 | 10 | 4010337265665 |
|  anthracite (laqué) | 1265 67 | 1 | 831,35 | 10 | 4010337265672 |
|  teinte alu (laqué) | 1265 65 | 1 | 831,35 | 10 | 4010337265658 |

**Caractéristiques**

- Montage dans un boîtier d'encastrement pour appareil du commerce.
- Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44.
- Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Extension des stations de porte avec une caméra couleur avec commutation jour/nuit automatique.
- Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche.
- Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel au niveau de la porte d'entrée.
- Compensation automatique du contre-jour.
- Equilibrage des blancs automatique.
- Régulation d'amplification automatique (AGC).
- Chauffage intégré de la caméra en fonction de la température.
- Cache étanche aux projections d'eau.
- Cache de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Raccordement du câble de liaison: | 2 x barrette de connexion |
| Indice de protection: | IP44 |
| Alimentation en tension | |
| - jusqu'à 2 caméras: | via un câble de liaison |
| - à partir de 3 caméras: | via l'alimentation pour communication de porte |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

| | |
|---|---|
| Raccordements | |
| - Câble de liaison: | 2 x barrette de connexion |
| - Vidéo: | 1 x barrette de connexion |
| Élément de prise de vue: | Capteur CCD 0,85 cm (1/3″) |
| Angle d'ouverture de l'objectif grand angle: | 150° |
| Zone de détection visible de la caméra: | 100° |
| Zone couverte (pour un pivotement de 20°): | 140° |
| Système de couleurs: | PAL |
| Éléments d'image: | 500 (H) x 582 (V) |
| Résolution horizontale: | 380 lignes TV |
| Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B: | 1 lx |
| Sensibilité en fonctionnement N/B: | 0,1 lx |
| Temps de fermeture du diaphragme électronique: | jusqu'à 1/100000 s |
| Filtre infrarouge: | intégré |
| Hauteur de montage recommandée pour la caméra: | 1,50 m |
| Profondeur de montage: | 39 mm |
| Température ambiante: | -20°C à +50°C |

---

**Indications**

- La caméra couleur ne peut pas être disposée directement en dessous d'un luminaire.
- Convient à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira.
- Nonconvient pas à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira.

---