

Station de porte vidéo pour montage apparent 1x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	blanc 1269 66	1	1.139,60	10	4010337269663
	anthracite 1269 67	1	1.152,06	10	4010337269670
	teinte alu 1269 65	1	1.152,06	10	4010337269656

Caractéristiques

- Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre.
 - Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX_44.
 - Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium.
 - Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile.
 - Protection antivol au moyen de vis avec six lobes internes.
 - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
 - Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
 - Haut-parleur résistant aux intempéries.
 - Microphone Elektret de haute qualité.
 - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
 - Signal de confirmation lors de l'actionnement de la touche d'appel.
 - Réglage possible du volume vocal.
 - Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
 - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
 - Étiquette nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
 - Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.
 - Station de porte avec caméra couleur, haut-parleur de porte et bouton-poussoir d'appel.
 - Commutation automatique de fonctionnement jour/nuit: La caméra passe à partir d'une luminosité ambiante définie du fonctionnement de jour (image en couleurs) au fonctionnement nocturne (image en noir/blanc) et inversement. En raison de la sensibilité élevée en fonctionnement nocturne, on obtient de bons résultats d'affichage même dans de mauvaises conditions d'éclairage.
 - Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche.
 - Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel.
 - Compensation automatique du contre-jour.
 - Equilibrage des blancs automatique.
 - Régulation d'amplification automatique (AGC).
 - Chauffage intégré de la caméra avec mesure de la température.
 - Cache étanche aux projections d'eau.
 - Cache de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme.
- Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
- Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements	
- Bus 2 fils:	2 x borne vissée
- alimentation supplémentaire:	2 x borne vissée
Indice de protection:	IP44
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Élément de prise de vue:	Capteur CCD 0,85 cm (1/3")
Objectif grand angle:	150°
Zone de détection visible:	100°
Zone couverte (pour un pivotement de 20°):	140°
Système de couleurs:	PAL
Éléments d'image:	500 (H) x 582 (V)
Résolution horizontale:	380 lignes TV
Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B:	1 lx
Sensibilité en fonctionnement N/B:	0,1 lx
Temps de fermeture du diaphragme électronique:	jusqu'à 1/100000 s
Filtre infrarouge:	intégré
Hauteur de montage recommandée pour la caméra:	1,50 m
Dimensions	
- sans caméra:	110 x H 253 x P 19 mm
- avec caméra:	110 x H 253 x P 40 mm
- Étiquette nominative:	62 x H 62 mm