# GIRA Fiche technique



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Module de coupleur de bus 3 avec connexion de sonde externe pour KNX**




| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2009 00 | 1/5 | 71,30 | 06 | 4010337082194 |

**Caractéristiques**

- Le coupleur de bus 3 permet d’établir la liaison entre le système KNX et un module d’application pour KNX.
- Le coupleur de bus 3 combiné à un module d’application forme une unité opérationnelle.
- Dans le projet ETS, cette unité est projetée sous la forme du programme d'application du module d'application.
- Il est de plus possible de raccorder un capteur de température sur le coupleur de bus 3 équipé d’une sonde externe. Un thermostat peut de la sorte prendre la température à un point de mesure supplémentaire.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| KNX moyen: | TP256 |
| Raccordement KNX: | Borne de raccordement et de dérivation |
| Classe de protection: | III |
| Profondeur de montage: | 25 mm |
| Température ambiante: | -25°C à +55°C |

**Indications**

- Le capteur externe fonctionneuniquementen combinaison avec un Tastsensor 3 Plus.

**Etendue de la livraison**

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

---