



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2337 02	1/12	96,95	03	4010337033080

Des critères de qualité augmentés et des perfectionnements techniques pour les détecteurs de fumée sont représentés sur le marché par la nouvelle marque d homologation Q. Le nouveau Q-Label est un label de qualité indépendant et indépendant du fabricant pour détecteurs de fumée de haute qualité qui sont particulièrement contrôlés pour l utilisation à long terme. Les détecteurs de fumée Gira de la dernière génération satisfont aux critères du nouveau label de qualité Q-Label. Les détecteurs de fumée fonctionnent selon le principe photo-électrique de la lumière diffusée sans composé radioactif. Les détecteurs de fumée détectent un dégagement de fumée à temps et avertit avant que la concentration en fumée ne puisse devenir dangereuse pour l être humain. L alarme est donnée par un puissant signal d alarme pulsé ainsi qu une LED clignotante.

Caractéristiques

- Utilisation uniquement dans des locaux d'habitation privés ou des locaux similaires conformément à la norme DIN 14676.

Q-Label

- Longévité contrôlée et réduction des fausses alarmes.
- Stabilité accrue, par exemple contre les influences extérieures.
- Pile incorporée à demeure avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.
- FormeAselon DIN EN 14604.
- Homologation KRIWAN.
- Le raccordement du câble d'alimentation/mise en réseau se fait dans le socle. Lors du placement du détecteur de fumée, le contact est automatiquement établi.
-

Caractéristiques techniques

Température ambiante:	-5°C à +55°C
Hauteur de montage:	max. 6 m
Indice de protection:	IP30
Domaine d'application:	DIN 14676

Normes: DIN 14604

Forme: A

Alimentation en tension:

Batterie

- Utilisation:

- Type:

- N° UN:

U9VL-J-P

3091

Durée de vie de la pile:

Signal acoustique

- Alarme:

- Test de fonctionnement:

Signal optique:

Poids:

Dimensions

- Boîtier:
