
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Module interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec élément d éclairage LED orange 230 V~ interrupteur inverseur universel**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  avec griffes de fixation | 3116 00 | 1/10/100 | 27,54 | 01 | 4010337038955 |
|  sans griffes de fixation | 3826 00 | 1/10 | 27,54 | 01 | 4010337039037 |

**Caractéristiques**

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l’entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l’avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
- Base thermoplastique incassable.
- En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.
- Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage | |
| - 3116 00: | 32 mm |
| - 3826 00: | 23 mm |
| section de raccordement | |
| - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: | 2,5mm² |
| Puissance nominale | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Indications**

- À raccorder aussi en éclairable.

---

**Etendue de la livraison**

- Élément d’éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.

---