© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Unité de lecture biométrique Gira Keyless In System 55**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc brillant | 2617 03 | 1 | 762,68 | 10 | 4010337035602 |
|  blanc satiné | 2617 27 | 1 | 762,68 | 10 | 4010337035671 |
|  anthracite | 2617 28 | 1 | 766,81 | 10 | 4010337035589 |
|  teinte alu (laqué) | 2617 26 | 1 | 772,99 | 10 | 4010337035596 |
|  noir mat (laqué) | 2617 005 | 1 | 772,99 | 10 | 4010337037132 |
|  gris mat (laqué) | 2617 015 | 1 | 772,99 | 10 | 4010337084990 |
|  acier inoxydable (laqué) | 2617 600 | 1 | 784,01 | 10 | 4010337035688 |

**Caractéristiques**

- Module biométrique en tant que système de contrôle d’accès biométrique professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle génération.
- Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et sécurité contre les manipulations élevés.
- Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant.
- Reconnaissance du doigt vivant.
- L’unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu'à 99 doigts.
- Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée).
- Protection des données par un procédé de cryptage.
- Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s avec jusqu'à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu'à 99 doigts mémorisés.
- Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d'orientation à l'aide d'un éclairage LED blanc.
- Appui du doigt à 360 ° possible.
- Affichage d'état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la programmation et pendant la commande.
- Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Entrées et sorties

- Barrette de connexion câble de connexion pour système de communication de porte Gira.

---

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Alimentation en tension | |
| - via l'alimentation pour communication de porte: | 24 V CC ±10 % |
| - depuis le système de communication de porte: | 26 V CC ± 2 V |
| Relais | |
| - Nombre: | 2 |
| - Contact: | 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel |
| - Capacité de charge: | CA/CC 24 V / 1,6 A |
| Raccordements | |
| - Câble de liaison de communication de porte: | 1 x barrette de connexion |
| - Relais: | 3 bornes vissées chacun |
| - alimentation supplémentaire: | 2 x borne vissée |
| Résistance aux décharges électrostatiques: | jusqu'à 15 kV |
| Profondeur de montage: | 33 mm |
| Température ambiante: | -20°C à +70°C |

---

**Indications**

- La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
- En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière fiable qu'à partir de l'âge de 6 ans.
- Intégration possible dans le profil 55.

---