


## Attuatore On/Off 2 canali 16 A con azionamento manuale per KNX



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5009 00	1	522,00	66	4010337132097

Attuatori On/Off AMG con accoppiamento bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On/Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Alimentazione di tensione supplementare non necessaria.

### Caratteristiche

⋮  
⋮  
⋮

Uscite di commutazione

⋮  
⋮  
⋮

▣ Sorveglianza degli ingressi per l'aggiornamento ciclico dell'oggetto di commutazione con posizione di sicurezza.

Funzioni logiche

⋮  
⋮  
⋮

### Dati tecnici

Supporto KNX: TP256

Corrente assorbita KNX:

:

Tensione di commutazione:

Capacità di carico di corrente delle uscite  
adiacenti:

## Collegamenti

- KNX: morsetto di collegamento e di derivazione  
- Carico:

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

## Corrente di commutazione

- AC1 conf. alla norma DIN EN IEC 60947-4-1: 16 A  
- Lampade fluorescenti:  
- Massima corrente di accensione:

## Carichi per uscita

- Lampade a incandescenza:  
- Lampade a LED AT:  
- Motori:

---

## Avvisi

- KNX Data Secure compatibile.  
- Progettazione e messa in servizio dell'apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).

---

## Contenuto della fornitura

- Attuatore On/Off.  
- Morsetto di collegamento KNX.  
- Secure Card.  
- Istruzioni per l'uso.

---

## Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 8

---