

## Videocitofono esterno sopra intonaco 1 modulo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	bianco puro 1269 66	1	1.139,60	10	4010337269663
	antracite 1269 67	1	1.152,06	10	4010337269670
	color alluminio 1269 65	1	1.152,06	10	4010337269656

### Caratteristiche

- Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
  - Nel design del programma di interruttori Gira TX\_44.
  - Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
  - Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antiriflesso facile da pulire.
  - Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
  - Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  - La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
  - Altoparlante resistente alle intemperie.
  - Microfono a elettreti di qualità.
  - Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  - Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
  - Volume della conversazione regolabile.
  - Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
  - Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  - Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
  - Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.
  - Citofono esterno con videocamera a colori, altoparlante porta e pulsante di chiamata.
  - Comutazione automatica giorno/notte: a partire da una definita luminosità dell'ambiente, la videocamera commuta dal servizio diurno (a colori) al servizio notturno (bianco e nero) e viceversa. Grazie all'alta sensibilità luminosa nel servizio notturno, si ottengono buoni risultati di visualizzazione anche in cattive condizioni di luminosità.
  - Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino.
  - Videocamera orientabile manualmente di 20° orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo.
  - Compensazione automatica della controluce.
  - Taratura automatica del bianco.
  - Regolazione automatica del guadagno (AGC).
  - Riscaldamento della videocamera integrato con rilevamento della temperatura.
  - Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  - Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, ad esempio per atti vandalici.
- Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
- Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/25.

## Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)
Collegamenti	
- bus bifilare:	2 morsetti a vite
- alimentazioni ausiliarie:	2 morsetti a vite
Grado di protezione:	IP44
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +70 °C
Elemento di ripresa dell'immagine:	Sensore CCD 0,85 cm (1/3")
Obiettivo grandangolare:	150°
Campo di rilevamento visibile:	100°
Campo rilevabile (con orientamento di 20°):	140°
Sistema dei colori:	PAL
Elementi dell'immagine:	500 (H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale:	380 linee TV
Soglia di commutazione da colore a B/N:	1 lx
Sensibilità luminosa nel servizio B/N:	0,1 lx
Tempo di esposizione diaframma elettronico:	fino a 1/100000 s
Filtro IR:	Integrato
Altezza di montaggio consigliata della telecamera:	1,50 m
Dimensioni	
- Senza videocamera:	L 110 x H 253 x P 19 mm
- con videocamera:	L 110 x H 253 x P 40 mm
- Targhetta del nome:	L 62 x H 62 mm