© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Centralina di controllo audio



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	1287 00	1	222,50	18	4010337287001

Caratteristiche

- Centralina di comando per l’alimentazione dei componenti audio del bus di citofonia Gira.
- Alimentazione del bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita 12 V AC per l’alimentazione di tensione di un normale apriporta.
- Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione di tensione dedicata.
- Tempo di intervento dell’apriporta impostabile da 1 a 10 s.

Dati tecnici

Tensione nominale	
- Primario:	230 V AC, 50 Hz
- Secondario:	SELV 26 DC V ± 2 V
Corrente nominale secondaria	
- Carico permanente:	160 mA
- Carico di picco:	550 mA (max 5 s)
- Disinserimento per sovraccarico:	a partire da 350 mA
Sezione dei conduttori:	0,6 mm - 2,5 mm²
Uscita apriporta:	12 V AC, max 1,6 A/ED 25%
Uscita relè:	30 V AC/DC, 2 A
Lunghezza totale della linea:	max 700 m
Lunghezza della linea dalla centralina di comando all'utenza più lontana	
- con Ø del cavo 0,8 mm:	max 300 m
- con Ø del cavo 0,6 mm:	max 170 m
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- La centralina di comando Audio è prevista per ilo montaggio nella distribuzione secondaria. Se ciò non è possibile, utilizzare un comune distributore sopra intonaco.
- Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).

Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	6
