

## Sensore climatico ambiente Standard per KNX System 70



| Specifica                                                                                                             | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante               | 2004 70   | 1/5 | 149,00                | 06 | 4010337130338 |
|  bianco puro satinato (verniciato) | 2004 72   | 1/5 | 149,00                | 06 | 4010337130345 |
|  antracite (verniciato)            | 2004 73   | 1/5 | 151,98                | 06 | 4010337130352 |
|  nero opaco (verniciato)           | 2004 74   | 1/5 | 154,96                | 06 | 4010337130369 |
|  grigio opaco (verniciato)         | 2004 76   | 1/5 | 154,96                | 06 | 4010337130376 |

### Caratteristiche

- Sensore climatico ambiente con accoppiatore bus integrato.
- Sensore della temperatura ambiente derivato per un attuatore riscaldamento con regolatore.
- Display a segmenti: visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura di abbassamento, riduzione notturna, Eco), stato della finestra, blocco comandi, funzione boost, modalità di riscaldamento e raffreddamento
- Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno.
- Sensore di temperatura integrato.

### Funzioni di comando

- Regolazione del valore nominale.
- Cambio della modalità di funzionamento.
- Blocco comandi attivabile manualmente, automaticamente dopo un tempo impostato oppure tramite oggetto.
- Funzione di accensione/spegnimento.
- Funzione boost.
- Funzione Heartbeat: verificare che l'applicazione funzioni senza errori.

Apparecchio derivato per la regolazione

- Comando di attuatori riscaldamento KNX con regolatore integrato.
- Modifica della modalità di funzionamento del regolatore della temperatura ambiente.
- Adattamento della temperatura nominale del regolatore della temperatura ambiente.

---

## Dati tecnici

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Supporto KNX:               | TP256                                     |
| Corrente assorbita KNX:     | da 8 a 14 mA                              |
| Connettore KNX:             | morsetto di collegamento e di derivazione |
| Classe di protezione:       | III                                       |
| Profondità di montaggio:    | 19 mm                                     |
| Temperatura ambiente:       | da -5 °C a +45 °C                         |
| Umidità relativa dell'aria: | da 5 a 95% (senza condensa)               |

---

## Avvisi

- KNX Data Secure compatibile.
- Possibilità di aggiornamento.
- Progettazione e messa in servizio dell'apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).

---

## Contenuto della fornitura

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
-