


## Potenzimetro DALI con alimentatore integrato



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2028 00	-	-	-	4010337023456

### Caratteristiche

- Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
- Alimentatore di tensione integrato secondo le specifiche DALI (DIN IEC 60926) per 26 utenze DALI.
- Collegamento in parallelo di massimo 4 potenziometri DALI con alimentatore integrato per alimentare fino a 104 utenze DALI.
- È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast.
- Memorizzazione di luminosità all'accensione o di base.

### Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita:	Max. 2 W
Tensione nominale DALI:	16 V DC (tip.)
Corrente di uscita:	max 52 mA
Numero di utenze DALI:	max. 26
Numero di potenziometri DALI azionabili in parallelo con alimentatore integrato:	max. 4
Collegamento monofilare:	max 4 mm <sup>2</sup>
Profondità di montaggio:	32 mm
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

## Avvisi

- Nel scegliere l'alimentatore di tensione DALI occorre sempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza).

---