# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Trasmettitore a parete radio EnOcean 2 moduli System 55**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| bianco crema brillante | 2422 01 | 1 | 107,79 | 02 | 4010337060420 |
| bianco puro brillante | 2422 03 | 1 | 107,79 | 02 | 4010337060437 |
| bianco puro satinato | 2422 27 | 1 | 107,79 | 02 | 4010337060451 |
| antracite | 2422 28 | 1 | 110,78 | 02 | 4010337060468 |
| color alluminio (verniciato) | 2422 26 | 1 | 115,22 | 02 | 4010337060444 |
| nero opaco (verniciato) | 2422 005 | 1 | 115,22 | 02 | 4010337037095 |
| grigio opaco (verniciato) | 2422 015 | 1 | 115,22 | 02 | 4010337084648 |

**Caratteristiche**

- Trasmettitore radio per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a ricevitori radio del sistema radio EnOcean.
- Apparecchio senza pile e senza alimentazione di tensione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
- Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Frequenza del segnale: | 868,3 MHz |
| Portata | |
| - in campo libero: | fino a 300 m |
| - all'interno di edifici: | circa 30 m |
| Temperatura ambiente: | da -25 °C a +65 °C |
| Umidità dell'aria: | da 0 a 95% (senza condensa) |

---

**Avvisi**

- Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
- Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.

---

**Contenuto della fornitura**

- Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.

---