© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Interfaccia dati IP SdC



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	5500 000	1	339,53	10	4010337052685

Caratteristiche

- L'interfaccia dati serve per ampliare l'attuale messa in servizio tramite pulsante con la comoda messa in servizio da PC/portatile e per collegare il bus bifilare a IP.
- Progettazione tramite Gira Project Assistant (GPA).
- Messa in servizio di progetti grandi.
- Lettura dei dati progettazione da impianti esistenti.
- Collegamento del bus bifilare Gira a IP.
- Solo per utilizzo in ambienti interni.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione	
- bus bifilare:	24 V DC ±2 V
- alimentazione aggiuntiva:	da 12 V a 26 V DC
- Corrente assorbita:	max 5 mA
Collegamenti	
- bus bifilare:	2 x morsetto a innesto
- alimentazione aggiuntiva:	2 x morsetto a innesto
Indicatore visivo	
- Modalità:	arancione
- Fnz./prog.:	verde
Comunicazione IP:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Umidità dell'aria:	93% umidità rel.
Classe di protezione:	III (secondo IEC 61140)

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	2