

## Interfaccia dati IP SdC



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5500 000	1	323,36	10	4010337052685

### Caratteristiche

- L'interfaccia dati serve per ampliare l'attuale messa in servizio tramite pulsante con la comoda messa in servizio da PC/portatile e per collegare il bus bifilare a IP.
- Progettazione tramite Gira Project Assistant (GPA).
- Messa in servizio di progetti grandi.
- Lettura dei dati progettazione da impianti esistenti.
- Collegamento del bus bifilare Gira a IP.
- Solo per utilizzo in ambienti interni.

### Dati tecnici

#### Alimentazione di tensione

- bus bifilare: 24 V DC ±2 V
- alimentazioni ausiliarie: da 12 V a 26 V DC
- Corrente assorbita: max 5 mA

#### Collegamenti

- bus bifilare: 2 x morsetto a innesto
- alimentazioni ausiliarie: 2 x morsetto a innesto

#### Indicatore visivo

- Modalità: arancione
- Fnz./prog.: verde

#### Comunicazione IP:

Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

#### Temperatura ambiente:

da -5 °C a +45 °C

#### Umidità dell'aria:

93% umidità rel.

#### Classe di protezione:

III (secondo IEC 61140)

## Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

---