

Basiselement antennecontactdoos (UD2415ST)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	0042 00	1/5	35,52	01	4010337042006

Kenmerken

- 2-voudige doorvoercontactdoos met stekkertechnologie.
- IEC-stekker voor ultrakortegolf (radio) en DVB-T/T2.
- IEC-aansluiting voor DVB-S/S2 (SAT).
- DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang en bidirectionele circulatie tussen ingang en uitgang met overbrugging van de gelijkspanning.
- De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
- Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens

TV-frequentieband	
- Frequentiebereik:	5 tot 862 MHz
- Ontkoppeling:	> 40 dB
- Doorgangsdemping:	1,2 dB
- Demping: R/TV-stekker:	13 dB
SAT-frequentieband	
- Frequentiebereik:	950 tot 2400 MHz
- Ontkoppeling:	> 35 dB
- Doorgangsdemping:	2 dB
- Demping: SAT-stekker:	14 dB
Inbouwdiepte:	27 mm

Aanwijzingen

- Geschikt voor DVB-T-, kabel- en satellietontvangstinstallaties.
 - Uitsluitend voor schroefbevestiging.
-