© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Videoverdeler



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1226 00	1	122,35	10	4010337229919

Kenmerken

- De videoverdeler is een actieve component om het videosignaal aan de kabel aan te passen.
- De videoverdeler verdeelt het videosignaal van de deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways over de huisstations.
- De videoverdeler is nodig wanneer de leidingplaatsing naar de videocomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem als steekleiding wordt uitgevoerd.
- De videoverdeler zorgt voor de juiste afsluitweerstand om zo reflecties van de afzonderlijke takken en daaruit voortkomende beeldstoringen te voorkomen.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens

Voeding:	DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen	
- 2-draads bus IN:	2x schroefklem
- 2-draads bus OUT:	6x schroefklem
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Afmetingen	
- Videoverdeler:	B 36 x H 52 x D 27 mm

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Aanwijzingen

- De videoverdeler kan worden gecascadeerd. In totaal mogen maximaal 15 videoverdelers incl. videomultiplexers in een installatie worden toegepast.
- Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videoverdeler zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering

- DIN-railadapter meegeleverd.
