© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Vindsensor Standard



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0913 00	-	-	4010337913009

Egenskaper

- Vindsensoren muliggjør f.eks. innkjøring av persienner avhengig av vindstyrken. Ømfintlige persiennelameller kan dermed beskyttes mot vind.
- Vindgiveren omformer vindhastigheten til elektriske signaler.
- Den monteres på taket eller på en husvegg og kobles til analyseenheten.
- Testdrift med test-LED.
- Testdrift for funksjonstesten.
-

Tekniske data

Vindgiver	
- Materiale i giver og skålstjerne:	Plast (ABS), svart
- Skåldiameter vindgiver:	
- Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
- Tilkoblingsledning:	LIYY 2 x 0,14 mm², lengde 3 m (kan forlenges til maks. 50 m)
- Beskyttelsesgrad:	
Analyseenhet	
- Vindvarslingsområde:	3,3 til 24,5 m/s, kan stilles inn i 8 trinn
- Koblingskontakt:	Relé med potensialfri lukkekontakt
- Maks. belastning:	maks. 2 A
- Driftsspenning:	AC 230 V
- Beskyttelsesgrad:	IP20
- B x H x D:	110 mm x 99 mm x 38 mm

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Leveringsomfang

- Monteringsvinkel følger med ved levering.
