© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Videofordeler



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1226 00 6306557	1		4010337229919

Egenskaper

- Videofordeleren er en aktiv komponent for ledningstilpassing av videosignalet.
- Videofordeleren fordeler videosignalene fra dørstasjonene, PTS-kameragatewayene og PTS-IP-gatewayene til svarapparatene.
- Videofordeleren er nødvendig dersom ledningsstrekking til videokomponentene i Gira porttelefonssystem utføres som stikkledning.
- Videofordeleren sørger for korrekt avslutningsmotstand for å hindre reflekser fra de enkelte grenene og derav følgende bildeforstyrrelser.

Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter

- Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
- Innfelt (i en apparatboks).
- Som tavlemontert enhet (med den inkluderte DIN-adapteren).

Tekniske data

Spenningsforsyning:	DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss IN:	2 x skruklemme
- 2-trådsbuss OUT:	6 x skruklemme
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Mål	
- Videofordeler:	B 36 x H 52 D 27 mm

Merknader

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

- Videofordeleren er kaskaderbar. Totalt kan opptil 15 videofordelere med videomultipleksere brukes i et anlegg.
- Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videofordeleren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.

Leveringsomfang

- Tavlemontert-adapter følger med.
