

## Romklimasensor Komfort for KNX System 55



| Spesifikasjon                                                                                                | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------------|
|  kremhvit glans             | 2005 01         | 1/5 |    | 4010337130383 |
|  renhvit glans            | 2005 03         | 1/5 |    | 4010337130390 |
|  renhvit silkematt        | 2005 27         | 1/5 |    | 4010337130413 |
|  antrasitt                | 2005 28         | 1/5 |    | 4010337130482 |
|  aluminiumsfarget         | 2005 26         | 1/5 |    | 4010337130505 |
|  svart matt               | 2005 005        | 1/5 |    | 4010337130512 |
|  grå matt                 | 2005 015        | 1/5 |    | 4010337130529 |
|  rustfritt stål (lakkert) | 2005 600        | 1/5 |    | 4010337130536 |

## Egenskaper

- Romklimasensor med integrert busskobler.
- Romtemperatur-underenhet for en varmeaktuator med regulator.
- Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, boost-funksjon, oppvarmings-/kjølemodus, luftfuktighet og status for luftkvalitet som konfigurerbart varsellys.
- Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus.
- Integrert temperatur- og fuktighetsføler.
- Tilkobling av ekstern temperaturføler.
- Registrering av duggpunkt og alarmfunksjon.

## Betjeningsfunksjoner

- Forskyvning av nominell verdi.
- Driftsmodusveksel.
- Betjeningssperre enten automatisk etter tid eller via objekt etter valg.
- Inn-/utkoblingsfunksjon.
- Boost-funksjon.
- Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt.

## Regulatorunderenhet

- Styring av varmeaktuatorer for KNX med integrert romtermostat.
- Endring av driftsmodus for romtermostat.
- Tilpasning av nominell temperatur for romtermostat.

## Integrert 4-dobbelt trykknappgrensesnitt

- 4 potensialfrie innganger for trykknapper, brytere, dør-/vindusstatus, lekkasje-/kondenssensor, impulsteller, temperatursensor, utgang.
- Scene-underenheter og verdigiverfunksjoner (temperatur, lysstyrke, fargeverdier RGBW).
- Ulike telegrammer ved kort/langt knappetrykk.
- Kortslutningssikker, overbelastningsikker og feilpolingsbeskyttede utganger.

## Logikkfunksjoner

- 8 separate logiske funksjoner (OG, ELLER, XOR, 1 bit til 1 byte, sperreledd, sammenlikning, grenseverdibryter).
- Egne KNX-kommunikasjonsobjekter, behandling av eksterne KNX-telegrammer.