

Koblingsaktuator dobbel 16 A med manuell aktivering for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5008 00	1		4010337132080

Tavlemonterte koblingsaktuatorer med integrert busstilkobling. Til kobling av lastgrupper som kan aktiveres uavhengig. Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt el. uten KNX drift. Flerfaset tilkobling. Ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.

Egenskaper

...

Koblingsutganger

...

- Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.

Logikkfunksjoner

...

Tekniske data

KNX medium: TP256

Strømforbruk KNX:

:

Koblingsspenning:

Maks. strømbelastning på tilgrensende utganger:

Tilkoblinger

- KNX:
- Last:

Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:

-5 °C til +45 °C

Koblingsstrøm

- AC1 etter DIN EN IEC 60947-4-1:
- Lysrør:
- Maksimal innkoblingsstrøm:

16 A

Laster per utgang

- Glødelamper:
- HV-LED-lamper:
- Motorer:

Merknader

- KNX Data Secure-kompatibel.
- Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveringsomfang

- Koblingsaktuator.
- KNX-tilkoblingsklemme.
- Secure Card.
- Bruksanvisning.

Mål

Delingsenheter (DE):

8