# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Ramka Gira Standard 55z polem opisowym czysta biel matowa**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  1x | 1091 27 | 1/10 | | 4010337091271 |
|  2x pozioma | 1092 27 | 1/10 | | 4010337092278 |
|  2x pionowa | 1102 27 | 1/10 | | 4010337102274 |
|  3x pozioma | 1093 27 | 1/5 | | 4010337093275 |
|  3x pionowa | 1103 27 | 1/5 | | 4010337103271 |
|  4x pozioma | 1094 27 | 1/5 | | 4010337094272 |
|  4x pionowa | 1114 27 | 1/5 | | 4010337008927 |
|  5x pozioma | 1095 27 | 1/5 | | 4010337095279 |
|  5x pionowa | 1115 27 | 1/5 | | 4010337115274 |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Właściwości**

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Odporne na rozpyloną farbę.
- Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
- Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.

---

**Wskazówki**

- Nie można stosować z: obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.

---