GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Interfejs do transmisji danych USB do KNX



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	2014 00	1		4010337072928

Właściwości

- Podłączanie komputera do instalacji KNX.
- Adresowanie, programowanie i diagnozowanie urządzeń KNX.
- Kompatybilny z produktami KNX Data Secure.
- Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame od ETS5).
- Kompatybilny z ETS4, ETS5 (i wyższymi).

Dane techniczne

Medium KNX:	TP256
Przyłącza	
- KNX:	Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
- Gniazdo USB:	Typ B, wersja 2.0
Protokół transmisji:	USB 2.0 (kompatybilne także z USB 1.1 i USB 3.0)
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

- Kompatybilne z Gira HomeServer od wersji 4.9.
- Montaż na szynie montażowej.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Zakres dostawy

- W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	2

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.