


Obrotowy ściemniacz podtylkowy DALI PT



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	2026 00	1		4010337129592

Właściwości

- Regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
- Regulacja temperatury barwowej lamp DALI Device Type 8 z Tunable White wg IEC 62386-209.
- Wtórnik obrotowy (Input Device) do nadrzędnych sterowników DALI-2.

Cechy produktu bez programowania

- Sterownik aplikacji DALI-2 bez zasilania magistrali wymaga zewnętrznego zasilacza DALI zgodnego z IEC 62386-101.
- Obsługa multimaster.
- LED do lokalizacji urządzeń.
- Zapisywanie jasności podstawowej i jasności włączania.
- Zapisywanie wartości granicznych temperatury barwowej.

Cechy produktu poprzez programowanie za pomocą poleceń sterujących DALI-2

- Odpowiedni jako wtórnik obrotowy (Input Device) do podłączenia do centralnych sterowników DALI-2.
- Obsługuje cztery instancje DALI-2 w celu dostosowania do centralnego sterowania.
- Może być używany do sterowania grupą DALI-2.
- Można aktywować cykliczne wysyłanie poleceń sterujących do urządzeń DALI. Funkcja urządzenia zależy od konfiguracji

Dane techniczne

Napięcie znamionowe DALI:	DC 16 V (typ.)
Pobór prądu:	maks. 4 mA
Regulacja temperatury barwowej:	2000 do 10000 K
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C