GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Czujnik alarmowy dymu Dual Q



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel z połyskiem	2336 02	1/12		4010337014591

Właściwości

- Łączony czujnik alarmowy dymu i termiczny z zasilaniem bateryjnym.
- Różna sygnalizacja alarmu pożarowego i alarmu w przypadku wysokiej temperatury.
- Wykrywanie wysokiej temperatury za pomocą funkcji maksymalnej i różnicowej.
- Tłumiony sygnał alarmowy (ca. 75 dB (A)) podczas testu działania.
- Zintegrowany przycisk funkcyjny do np. potwierdzania alarmu, testu działania i wyciszenia.
- Wykrywanie dymu z możliwością wyłączenia.
- Automatyczny autotest analizy dymu z kompensacją zanieczyszczeń.
- Wskazanie zanieczyszczenia lub usterki.
- W ciemności opóźniona do 12 h sygnalizacja usterek technicznych.
- Wskaźnik „słaba bateria”.
- Możliwość połączenia przewodowego w sieć maks. 40 czujników alarmowych dymu.
- Interfejs do trzech opcjonalnych modułów (moduł KNX, moduł radiowy, moduł przekaźnikowy) przy jednoczesnym stosowaniu zacisku sieciowego.

Dane techniczne

Zasilanie:	za pośrednictwem baterii czujnika dymu
Żywotność baterii:	
Sygnał dźwiękowy:	Alarm: co najmniej 85 dB(A)
Sygnał optyczny:	Pierścień świetlny (czerwona dioda LED)
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +55 °C
Wysokość montażu:	
Stopień ochrony:	
Zakres zastosowań:	

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

:

Bateria	
- Typ:	U9VL-J-P
- Nr UN:	3091
Wymiary	
- Obudowa:	Ø 125 × wys. 48 mm
Sygnał akustyczny:	Alarm: co najmniej 85 dB(A)
