

eNet Radiowy czujnik słoneczny Solar



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	5461 02	-	-	4010337774334

Właściwości

- Radiowy czujnik solarny eNet do zależnego od nasłonecznienia sterowania aktorami eNet.
- Montaż na szybie okiennej wewnątrz.
- Wyzwalanie scen w przypadku przekroczenia i nieosiągnięcia ustawionej wartości ochrony przed promieniowaniem słonecznym i wartości zmroku.
- Możliwa zależna od temperatury ochrona przed promieniowaniem słonecznym.
- Przyciski scen ochrony przeciwsłonecznej i zmroku.
- Pomiar jasności za pomocą czujnika jasności.
- Przesyła wartości jasności do serwera eNet przy zmianie jasności powyżej 50%.
- Tryb impulsowy do dopasowania wartości progowej ochrony przed promieniowaniem słonecznym i wartości progowej temperatury.
- Urządzenie zasilane energią solarną.
- Zintegrowany akumulator jako zasobnik energii.

Dane techniczne

Jasność:	4000 do 80000 lx
Zmierzch:	5 do 250 lx
Zakres ustawień temperatury:	+15 °C do +40 °C
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa:	868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m
Wymiary:	

Wskazówki

- Dopuszczenie radiokomunikacyjne ważne w krajach UE i EFTA.
