GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Aktor włączający bistabilny IP



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
Urządzenie modułowe	5566 000	1		4010337112839

Właściwości

- Nadaje się do domofonia IP.
- Aktor włączający bistabilny do włączania oświetlenia, sterowania mechanizmem otwierania drzwi bocznych lub innych funkcji za pośrednictwem IP lub sieci.
- Sterowanie bezpotencjałowym stykiem przełączającym 230 V / 6 A przez IP lub sieć.
- Aktorem włączającym bistabilnym można sterować za pomocą powierzchni obsługowych na wyświetlaczu ściennych urządzeń do obsługi i aplikacji Gira DCS mobile.
- Aktor włączający bistabilny może pracować w czterech różnych trybach pracy:timer (światło) / elektrozaczep / łącznik / impuls do sterowania istniejącymi automatami schodowymi.
- Wejście binarne do załączania funkcji przez przyłączony przycisk mechaniczny.
- Czas załączania ustawiany bezstopniowo zależnie od ustawionej funkcji od 1 s do 10 min.

Dane techniczne

Dodatkowe zasilanie napięciem:	21 V do 31 V DCnp. zasilacz Gira (nr kat. 1296 00 lub 2570 00).
Przyłącze sieciowe:	RJ45
Styk przekaźnika:	6 A przy AC 230 V 2 A przy DC 30 V bezpotencjałowo
Moc łączeniowa - Żarówka: - LED:	 230 V AC, 6 A 230 V AC, 100 W
Wejście binarne:	Wybór NC/NO
Temperatura otoczenia:	od -5°C do +55°C
Wymiary:	2 JP

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	2

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.