


SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus), komplett med täckram för infälld apparatdosa 1-fack



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	0783 112 1852682	1		4010337047612

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	25 mm
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
Omgivningstemperatur - förbättrat beröringsskydd:	0 °C till 45 °C

Hänvisningar

- Passar i alla vanliga apparatdosor.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.