GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Analogaktor 4-kanals för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	1022 00	-	-	4010337010708

Egenskaper

- Analogaktor 4-kanals med integrerad busskoppling som omvandlar KNX telegram (1-byte och 2-byte) till analoga utgångssignaler.
- Med dessa analoga utgångssignaler kan värme-, kyl- och fläktekniksaktorerna anpassa sina utgångsstorheter efter information som sänds på bussen samt delta i reglerprocesser.
- Spänningsutgångar med kortslutningsövervakning.
- Utgångsstatus visas med status-LED.
- Utgångsstorheterna kan tvångsstyras.
- Ej använda utgångar kan frånkopplas.
- De fyra utgångarna parametreras för spännings- eller strömsignaler med hjälp av programvaran.

Tekniska data

KNX medium:	TP256
Antal utgångar:	4
Märkspänning:	AC 24 V
Anslutningar	
- KNX:	Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
- Spänningsförsörjning:	Skruvklämmor
- Utgångar:	Skruvklämmor
Strömsignaler på utgången	
- 0 till 20 mA:	Motstånd ≤ 500 Ω
- 4 till 20 mA:	Motstånd ≤ 500 Ω
Spänningssignaler på utgången	
- 0 till 1 V:	Motstånd ≥ 1 kΩ
- 0 till 10 V:	Motstånd ≥ 1 kΩ
Anslutningsarea:	max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Hänvisningar

- Endast så länge lagret räcker.

Leveransen innehåller

- Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME):	4
