


Videofördelare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	1226 00	1		4010337229919

Egenskaper

- Videofördelaren är en aktiv komponent för videosignalens ledningsanpassning.
- Videofördelaren fördelar portregistrens, PTS-kamera-gatewayarnas och PTS-IP-gatewayarnas videosignal till svarsapparaterna.
- Videofördelaren är nödvändig om ledningsdragningen till videokomponenterna i Gira porttelefonsystem utförs som förgrening.
- Videofördelaren sørjer för rätt avslutningsmotstånd för att förhindra eventuella reflexer från de enskilda delarna och bildstörningar som beror på detta.

Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:

- Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
- Infälld (i en apparatdosa).
- Som DIN (med den medföljande DIN-adaptren).

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	DC 26 V \pm 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar	
- 2-trådsbuss IN:	2 x skruvklämmor
- 2-trådsbuss OUT:	6 x skruvklämmor
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Mått	
- Videofördelare:	B 36 x H 52 T 27 mm

Hänvisningar

- Videofördelaren kan kopplas i kaskad. Totalt får upp till 15 videofördelare inklusive videomultiplexer användas i en anläggning.
 - Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videofördelaren automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.
-

Leveransen innehåller

- DIN-adapter medföljer.
-