GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Värmeaktor Basic 6-kanals för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	2114 00 1741251	1		4010337018414

Egenskaper

- Värmeaktor för koppling av termiska ställdon i värmeanläggningar eller kyltak.
- Styrning via 1 bit- eller i 1 byte-styrvariabeltelegram.
- Vid 1 byte-styrvariabler styrs utgångarna via pulsbreddsmodulering (PWM).
- Ställdon adresserbara med karakteristik ”strömlöst öppna” eller ”strömlöst slutna”.
- Ställdon, kan adresserasmed märkspänning 24 V eller 230 V.
- Säker mot överlast, kortslutningssäker.
- Standardskydd.
- Svarsmeddelande via bussen t.ex. vid överbelastning eller kortslutning.
- Koppling av värmepumpen (standardfunktioner).
- Passivt samlingsmeddelande från anslutna ställdon.

Tekniska data

KNX medium:	TP256
Utgångar:	6
Kontakttyp:	Triac
Förlusteffekt:	max. 1 W
Brytspänning:	AC 24/230 V, 50/60 Hz
Brytström:	5 till 160 mA
Inkopplingsström:	max. 1,5 A (2 sek)
Antal ställdon per utgång - AC 230 V drivenheter: - AC 24 V drivenheter:	 4 2
Anslutningsarea:	max. 4 mm²

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Hänvisningar

- Endast ventiler med samma driftspänning får anslutas till utgångarna.
- VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Monteras på DIN-skena.

Yttermått

Modulära enheter (ME):	4
