


## Bryttaktor 2kanals 16 A med manuell manövrering för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5007 00	1		4010337132073

DIN-bryttaktorer med integrerad busskopplare. För koppling av separat adresserbara lastgrupper. Med manuell omkopplare för omkoppling av reläet (till/från) parallellt med eller utan KNX drift. Flerfasig anslutning. Det behövs ingen extra spänningsförsörjning.

### Egenskaper

⋮

#### Kopplrutgångar

⋮

- Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.

#### Logikfunktioner

⋮

### Tekniska data

KNX medium: TP256

Strömförbrukning KNX:

:

Brytspänning:

Strömbelastbarhet för närliggande utgångar:

## Anslutningar

- KNX:
- Last:

Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Omgivningstemperatur:

-5 °C till +45 °C

## Brytström

- AC1 enligt DIN EN IEC 60947-4-1:
- Lysrör:
- Maximal inkopplingsström:

16 A

## Last per utgång

- Glödlampor:
- 230 V LED:
- Motorer:

---

## Hänvisningar

- KNX Data Secure-kompatibel.
- Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

---

## Leveransen innehåller

- Brytaktor.
- KNX-anslutningsklämma.
- Secure Card.
- Bruksanvisning.

---

## Yttermått

Modulära enheter (ME):

6