


Brytaktor 2kanals 16 A med manuell manövrering för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5130 00	1		4010337138242

DIN-brytakter med integrerad busskopplare. För koppling av separat adresserbara lastgrupper. Med manuell omkopplare för omkoppling av reläet (till/från) parallellt med eller utan KNX drift. Flerfasig anslutning. Det behövs ingen extra spänningsförsörjning.

Egenskaper

:-
:-
:-

Kopplrutgångar

:-
:-
:-
:-

- Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.

Logikfunktioner

:-
:-

Tekniska data

KNX medium: TP256

Strömförbrukning KNX:

:

Brytspänning:

Strömbelastbarhet för närliggande utgångar:

Anslutningar

- KNX:
- Last:

Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Omgivningstemperatur:

-5 °C till +45 °C

Brytström

- AC1 enligt DIN EN IEC 60947-4-1:
- Lysrör:
- Maximal inkopplingsström:

16 A

Last per utgång

- Glödlampor:
- 230 V LED:
- Motorer:

100 W

Hänvisningar

- KNX Data Secure-kompatibel.
- Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

- Brytaktor.
- Anslutningsklämma för KNX.
- Secure Card.
- Bruksanvisning.

Yttermått

Modulära enheter (ME):

12