© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

eNet trådlös dimmeraktor 4-kanals 4 x 250 W/VA



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	5431 00 1704044	1		4010337774266

Egenskaper

- Den eNet trådlösa dimmeraktorn tar emot telegram för koppling och dimring av olika elektriska laster via en dataledning från eNet mottagarmodulen eller eNet servern.
- Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
- Lampskonande tändning.
- Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas för varje utgång.
- Scendrift.
- Statusvisning för utgångarna med LED.
- Statusmeddelande till eNet-radiosensorer.
- Parallellkoppling av flera utgångar upp till en last på 950 W möjlig.
- Kortslutnings- och övertemperaturskydd.
- Automatisk eller manuell inställning av dimringsförloppet.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Förlusteffekt:	max. 8 W
Standby per utgång:	max. 0,3 W
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Anslutningseffekt per utgång	
- Glödlampor:	20 till 250 W
- HV-halogen:	20 till 250 W
- Lindad transformator:	20 till 250 VA
- Lindad transformator med LV-LED:	20 till 100 VA
- Tronic-transformator:	20 till 250 W
- Elektronisk transformator med LV-LED:	Typ. 20 till 100 W
- LED-lampor:	Typ. 3 till 50 W
- Kompaktlysrör:	Typ. 3 till 50 W
Parallellkopplade utgångar upp till max. 95 % belastning:	max. 950 W vid AC 230 V, 50/60 Hz

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Anslutningsarea:	max. 4 mm²
Dataledningens längd:	max. 3 m

Hänvisningar

- En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME):	8
